

CW Connex spojovací článek

Odpovídá EN 1677-1 s vyšší nosností.


Spojovací článek pro pewag Connex systém. Pro přímý tah!

Svorníky a upínací pouzdra jsou dostupné také samostatně.

Spojovací článek:

zavěšovací článek – řetěz, řetěz – řetěz, hák – řetěz.

CW Connex spojovací článek	Označení	Nosnost [kg]	e [mm]	c [mm]	s [mm]	d [mm]	b [mm]	g [mm]	Hmotnost [kg/ks]
	CW 5	1.000	36	7	9	7	35	13	0,05
	CW 6	1.400	44	8	11	8	39	14	0,06
	CW 7	1.900	51	10	13	9	47	17	0,12
	CW 8	2.500	62	12	14	10	55	18	0,23
	CW 10	4.000	72	15	18	13	64	24	0,42
	CW 13	6.700	88	20	22	17	79	28	0,84
	CW 16	10.000	103	21	29	21	106	33	1,40
	CW 19/20	16.000	115	30	35	25	118	42	2,40
	CW 22	19.000	161	34	39	25	148	51	4,15
	CW 26	26.500	190	40	46	30	175	60	6,70
	CW 32	40.000	206	47	56	35	216	80	11,20
	C32	31.500	194	40	50	32	195	80	8,46



Montáž:

