

# AW Zavěšovací článek

Odpovídá normě EN 1677-4 s vyšší nosností.

Pro pewag Connex a svařovaný systém.

Zavěšovací článek pro 1pramenný řetěz A I

Zavěšovací článek pro 2pramenný řetěz A II Zavěšovací článek pro 3- a 4pramenný řetěz A III/IV - pouze ve spojení s přechodovými články BW v zavěšovacích soupravách VW.

Použitelný také jako koncový článek A I-ø

AW Zavěšovací článek	Označení	Nosnost 0-45° <sup>2</sup> [kg]	Použitelné pro jednoduché háky DIN15401	d [mm]	t [mm]	w [mm]	s [mm]	Hmot- nost [kg/ks]	Zavěšovací článek pro řetězy Ø		
									1 jedno- pramen A I [mm]	2 pramen A II [mm]	3-a 4 pramen A III/IV [mm]
	AW 10	1.400	1,6	10	80	50	10	0,14	5	5	-
	AW 13	2.300	2,5	13	110	60	10	0,34	6+7	6	5
	AW 16	3.500	2,5	16	110	60	14	0,53	8	7	-
	AW 18	5.000	5	19	135	75	14	0,92	10	8	6
	AW 22	7.600	6	23	160	90	17	1,60	13	10	7+8
	AW 26	10.000	8	27	180	100	20	2,46	16	13	10
	AW 32	14.000	10	33	200	110	26	4,14	19	16	13
	AW 36	25.100	16	36	260	140	-	6,22	22	19	16
	AW 45	30.800	25	45	340	180	-	12,82	26	22	-
	AW 50	40.000	32	50	350	190	-	16,55	32	26	19+22
	AW 56	64.000	32	60	400	200	-	27,01	-	32	26
	AW 72	85.000	50	70	460	250	-	45,00	-	-	32
	A 72	81.500	50	70	460	250	-	45,00	-	-	32

