

# VMW Zvětšená čtyřpramenná souprava

Odpovídá normě EN 1677-4 s vyšší nosností.

Pro pewag Connex a svařovaný systém.

Pro sestavení 3- a 4pramenných závěsů s články Connex CW.

Pro sestavení svařovaných závěsů pomocí BW.

Ve srovnání s VW větší vnitřní rozměr pro větší háky jeřábů.

VMW Zvětšená čtyřpramenná souprava	Označení	Složeno z	Nosnost 0–45° <sup>2</sup> [kg]	Použitelné pro jednoduché háky DIN15401	e [mm]	t [mm]	w [mm]	Hmotnost [kg/ks]
	VMW 6	MW 18 + 2 BW 13	4.200	6	214	160	95	1,43
	VMW 7/8	MW 22 + 2 BW 16	6.600	10	230	160	110	2,41
	VMW 10	MW 26 + 2 BW 20	10.100	10	275	190	110	4,01
	VMW 13	MW 32 + 2 BW 22	15.700	12	345	230	130	6,90
	VMW 16	MW 36 + 2 BW 26	21.200	20	415	275	150	11,12
	VMW 19/20	MW 56 + 2 BW 32	34.100	50	500	350	250	28,08
	VMW 22	MW 56 + 2 BW 36	40.000	50	520	350	250	30,62

